納入仕様書 MultiSync® LCD−V323

機種名			MultiSync® LCD-V323
サイズ（表示サイズ）			32型（80.1cm）
有効表示領域			698.4 x 392.9㎜
表示画素数			1920 x 1080
画素ピッチ			0.364mm
表示色			約1677万色
視野角（標準値）			左右 178°、上下 178°（ｺﾝﾄﾗｽﾄ比 10:1以上）
輝度			出荷設定値：320cd/㎡、最大値：450cd/㎡
コンストラスト比（標準値）※1			1300：1
応答速度			25ms（G to G※2）
ドット抜け※3			0.00016% 以下
入力コネクタ	PC入力		DisplayPort（HDCP対応） x 1、DVI-D（HDCP対応） x 1、ﾐﾆD-SUB15ﾋﾟﾝ x 1
	ビデオ入力		BNC端子、ﾐﾆD-SUB15ﾋﾟﾝ（ｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ/ｺﾝﾎﾟｼﾞｯﾄ/Sﾋﾞﾃﾞｵ）※4、HDMI
	音声入力		φ3.5mmｽﾃﾚｵﾐﾆｼﾞｬｯｸ x 1、DisplayPort x 1、HDMI x 1
	制御入力		RS-232C入力 x 1、RJ45(10/100BASE-T)、ﾘﾓｺﾝ入力 x 1 <φ3.5mmｽﾃﾚｵﾐﾆｼﾞｬｯｸ>
出力コネクタ	PC出力		ﾃﾞｼﾞﾀﾙRGB x 1（DVI-D）
	音声出力		φ3.5mmｽﾃﾚｵﾐﾆｼﾞｬｯｸ x 1
	制御出力		RS-232C出力 x 1、ﾘﾓｺﾝ出力 x 1 <φ3.5mmｽﾃﾚｵﾐﾆｼﾞｬｯｸ>
PC入力	水平周波数		15.625/15.734/31.5〜91.1 kHz（ｱﾅﾛｸﾞ）、31.5〜91.1 kHz（ﾃﾞｼﾞﾀﾙ）
	垂直周波数		50〜85Hz
	ビデオ信号		ﾃﾞｼﾞﾀﾙRGB（HDCP対応）、ｱﾅﾛｸﾞRGB
	同期信号		ｾﾊﾟﾚｰﾄ同期信号(TTL)、ｺﾝﾎﾟｼﾞｯﾄ同期信号(TTL)、ｼﾝｸｵﾝｸﾞﾘｰﾝ
	対応解像度		VGA60、SVGA60、XGA60、WXGA60、SXGA60、1920×1080（60Hz）、UXGA60 （ただしUXGAは簡易圧縮表示）
ビデオ信号			NTSC/PAL/SECAM/4.43NTSC/PAL60、ｺﾝﾎﾟｼﾞｯﾄ信号、ｾﾊﾟﾚｰﾄ信号(S端子)、 ｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ信号（HDTV対応）、ﾃﾞｼﾞﾀﾙRGB信号、HDMI
制御入力			RS-232C規格準拠
スピーカ			8W＋8W（ｽﾃﾚｵ、内蔵）
適合規格等	パワーセーブ		VESA DPM準拠
	安全		電気用品安全法、S-TUV、J60950-1、J3000
	不要輻射		VCCI-B、JIS C 61000-3-2、J55022（クラスB）
	その他		DDC/CI
使用環境条件	温度		0〜40℃
	湿度		20〜80% （結露の無いこと）
電源	電源入力		AC100-240V、50/60Hz
	消費電力	通常動作時	50W※5、155W（最大時）
		パワーセーブ時	1W以下※5（VGA入力時）
		スタンバイ時	0.5W以下※5
質量			約13.0kg
外形寸法（突起部を除く）			786.8(W) x 476.2(H) x 93.5(D) ㎜
主な付属品			電源ｺｰﾄﾞ（3.0m）※6、信号ｹｰﾌﾞﾙ（4.0m: ﾐﾆD-SUB15ﾋﾟﾝ/ﾐﾆD-SUB15ﾋﾟﾝ）、ﾜｲﾔﾚｽﾘﾓｺﾝ、単3形乾電池×2、ﾛｺﾞｶﾊﾞｰﾗﾍﾞﾙ、取扱説明書（ﾕｰﾃｨﾘﾃｨﾃﾞｨｽｸ）、ｾｯﾄｱｯﾌﾟﾏﾆｭｱﾙ、保証書

寸法図

786.8 / 700.4 / 395.6 / 476.2 / 93.5 / 46.1 / 200 / 200
4-M6 DEPTH 12mm MAX for MOUNT (mm)

※1 照明学会で推奨される明るい室内（750ルクス）での参考値です。
※2 特定階調レベル間（31、63、95、127、159、191、223）の各応答速度の平均値です。
※3 ドット抜け割合の基準値はISO9241-307の基準に従って、副画素（サブピクセル）単位で計算しています。
※4 端子共用による排他的使用となります。
※5 出荷設定時、スピーカ出力なし、およびスロットボード非装着状態です。
※6 形状は「IEC3Pコネクタ/アースリード付2Pプラグ」です。

NECディスプレイソリューションズ株式会社 〒108-0073 東京都港区三田一丁目4-28（三田国際ビル）